



TIMME STAPELAUTOMATEN GMBH

# Stapelmaschine

## SM 100

Technische Daten

Typ		SM 100
<b>Werkstückabmessungen:</b>		
min. Auflagelänge	(mm)	400 **●
max. Auflagelänge	(mm) Standard	ca. 6300 ***
min. Breite	(mm)	ca. 20
max. Breite	(mm)	ca. 250 *
max. Breite	(mm) Sonderausführung	500
min. Höhe	(mm)	ca. 6 ○
max. Höhe	(mm)	ca. 150
<b>Max. Werkstückgewicht</b>		
2 Seitenständer	(kg)	16
3 Seitenständer	(kg)	24
4 Seitenständer	(kg)	32
Stapelbreite	(mm)	bis 800 / bis 1200 *
<b>Max. Gewicht/Stapellage</b>		
2 Seitenständer	(kg)	80
3 Seitenständer	(kg)	100
4 Seitenständer	(kg)	120
Stapelbeginn	(mm)	180
Stapelhöhe max. über Flur	(mm)	1750 *
<b>Stapelleistung Takte/Minute</b>		
bei gleichzeitiger Übergabe von 2 Stück		30
bei gleichzeitiger Übergabe von 3 Stück		35
Stapelleistenabmessungen nach Kundenwunsch		z.B. 12 x 12 *
<b>Strombedarf für Grundmaschine</b>		
2 Seitenständer	(kW)	2.0
für jeden weiteren Seitenständer	(kW)	0.5
<b>Luftbedarf für Grundmaschine</b>		
2 Seitenständer (Ansaugleistung)	(m <sup>3</sup> /h)	12
für jeden weiteren Seitenständer	(m <sup>3</sup> /h)	6
<b>Lieferung mit oder ohne Luftspaltbildung</b>		

\*\*\* längere Ausführung möglich

\*\* je nach Übergabevorrichtung

\* Sonderabmessungen möglich

● SM 100 = 300

○ nur bei leichten Werkstücken

Timme Stapelautomaten GmbH  
Gewerbegebiet Mittenwalde / Telz  
Am Kanal, Gebäude 13  
D-15749 Mittenwalde / Mark

Telefon: +49 (0) 33764 - 6 07 15  
Telefax: +49 (0) 33764 - 6 29 00  
e-mail: info@timme-gmbh.de  
web: www.timme-gmbh.de